

## Toplovodni kaloriferi za grejanje farmi pilića

TOP AGRO izvedba primarno je namenjena za objekte žvinarskih farmi. Odlikuje se ravnomernim zagrevanjem prostora u prečniku od 12-18 metara. Konstruktivno je predviđen za kačenje na plafon sa visilicama što omogućava jednostavno održavanje i čišćenje objekta. Kalorifer je izrađen od plastificiranog aluminijuma, sa mlaznicama koje izduvavaju vazduh na četiri strane. Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine razmenjivača čime se ostvaruje maksimalno iskorišćenje kapaciteta. Idealni su za grejanje farmi pilića.



MODEL		TOP AGRO - 39.3				
Protok vazduha		2700 m <sup>3</sup> /h				
Režim vode	Tul [°C]	Tiz [°C]	Q [kW]	q <sub>w</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Δp [kPa]	
GREJANJE	90/70 °C	15	44.30	26.52	1.19	5.19
		20	47.30	24.70	1.09	4.46
		25	49.80	22.44	0.99	3.78
		30	52.30	20.18	0.89	3.15
		35	54.40	17.51	0.77	1.36
	80/60 °C	15	39.60	22.28	0.98	3.79
		20	42.10	20.02	0.88	3.16
		25	44.60	17.75	0.78	2.57
		30	47.10	15.47	0.68	2.04
		35	48.80	12.49	0.55	0.84
	70/50 °C	15	34.40	17.56	0.77	2.57
		20	36.90	15.27	0.67	2.03
		25	39.30	12.97	0.57	1.54
		30	41.80	10.64	0.47	1.11
		35	43.80	7.92	0.35	0.61

Dimenzije: 1035 mm x 1035 mm x 900 mm